ROD COAT L 1000®

La grasa de alto desempeño para tubería de perforación base Litio ROD COAT L 1000® reduce la vibración en operaciones de perforación.

.

Aplicaciones

La grasa ROD COAT L 1000® se usa principalmente para reducir la vibración de varillas, especialmente pozos sin retorno. Puede ser utilizado tanto en la superficie así como aplicaciones de perforación subterráneos.

Ventajas

- Resistencia superior al lavado con agua
- Resistencia a la corrosión, desgaste y oxidación
- Reducción del costo
- Reducción de la frecuencia de viajes para engrasado

Propiedades Físicas Típicas

Apariencia física	Naranja semisólido fibroso
Solubilidad	Cero
Gravedad específica a 61º F (16º C)	0.926

Aplicación

Para mejorar la lubricidad y reducir la vibración de la varilla, aplique grasa ROD COAT L 1000 en el exterior de las varillas mientras viajan dentro del agujero. Las varillas deben estar secas para que haya una mejor adhesión. En situaciones de agujero inestable, aplique ½ pulg. (12.7 mm) de grasa ROD COAT L 1000 en el exterior de las varillas. Esto pone una capa de grasa en las paredes del agujero, lo cual mejora su estabilidad.

Limitaciones

La grasa ROD COAT L 1000® tiene una base de hidrocarburo y no se degrada. El uso de la grasa ROD COAT L 1000® debe limitarse a áreas que no sean ambientalmente sensibles.

Toxicidad y Manejo

Se tiene disponible la información del ensayo biológico, previa solicitud.

Manéjelo como un producto químico industrial, usando equipo de protección personal y siguiendo las precauciones descritas en la Hoja de Datos de Seguridad de los Materiales (MSDS). Limpie las varillas y contenga la grasa en su recipiente original. Elimine de acuerdo a los reglamentos aplicables de la localidad.

Empaque y Almacenamiento

La grasa ROD COAT L 1000® se suministra en recipientes de 5 gal (18.9 L). Almacénelo en un lugar seco, lejos de fuentes de calor o de ignición. Minimice la presencia de polvo.